

BRAND GUIDELINE.

LOGOS

Utilisation à l'externe
pour des opérations
de notoriété
communes entre les 2
campus.

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL

Utilisation à
l'externe pour une
communication locale
(salons, forums).

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL PARIS

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL LYON

Utilisation en interne
et dans certains cas

EICAR.

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL PARIS

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL LYON

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL PARIS

EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL LYON

Sur fond rouge, le point du logo
devient blanc

LES INTERDITS X



Logo étiré en largeur
ou en longueur sans
respecter les proportions



Logo avec des rotations



Changer les couleurs
du logo ou du point



Logo sur fond blanc ou
logo dans un angle sans
zone tranquille



THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL



THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL



THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL

ZONE DE PROTECTION

La zone de protection correspond à la hauteur du mot EICAR.



ZONE TRANQUILLE & POSITIONS AUTORISÉES

Selon le format et la composition du visuel, le logo EICAR pourra se positionner soit dans les coins, soit dans les milieux.



Zone tranquille = 90% du document final

Aucun élément à l'extérieur de cette zone pour permettre à la composition de respirer.

ZONE TRANQUILLE & POSITIONS AUTORISÉES

Un renfort de noir (opacité 70%) pourra être utilisé si besoin pour améliorer le contraste.

Ce fond devra respecter la zone de protection du logo et viendra se positionner à la limite du document (cf exemples ci-contre).




Zone tranquille = 90% du document final

Aucun élément à l'extérieur de cette zone pour permettre à la composition de respirer.



EICAR.
THE INTERNATIONAL
FILM & TELEVISION
SCHOOL

VISUELS POSITION DU LOGO



COULEURS

COULEUR PRINCIPALE



Hexadecimal #d2112e
RVB 210 17 46
CMJN 11 100 81 2



Hexadecimal #1b1b1b
RVB 27 27 27
CMJN 76 66 61 82